

Parametry techniczne / Technical parameters

Art. S40



Parametr / Parameter		
Skład surowcowy / Composition	100% Poliester / Polyester	
Splot / Interweave	Płócienny / Plain	
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m ²) / Weight (GSM)	85±5	
Szerokość (cm) / Width (cm)	150	
Specjalne wykończenie (powłoka) / Special finishing (coating)	PU	
Wodoodporność (mm słupa wody) / Water repellency (mm of water column)	1100	
Wytrzymałość na rozciąganie (N) / Tensile strength (N)	osnowa / warp	wątek / weft
	612N	471N
Wytrzymałość na rozrywanie (N) / Tearing force (N)	osnowa / warp	wątek / weft
	27N	26N
Odporność kolorów na tarcie na sucho (stopnie) / Color fastness to dry rubbing (grades)	4	
Odporność kolorów na światło (stopnie) / Color fastness to light (grades)	≥4	
Odporność na zmianę kolorów po praniu (stopnie) /Color fastness to washing (grades)	4-5	
Wytrzymałość na ścieranie (przecieranie) / Abrasion resistance (rubs)	≥10 000	

Himmeltek Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 78/92
95-200 Pabianice, Polska

tel. +48 42 233 83 88
biuro@himmeltek.pl
www.himmeltek.pl

KRS 0000720240
NIP 7123362891
REGON 369549912

Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30
---	-----

Himmeltek Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 78/92
95-200 Pabianice, Polska

tel. +48 42 233 83 88
biuro@himmeltek.pl
www.himmeltek.pl

KRS 0000720240
NIP 7123362891
REGON 369549912